



Installation av cistern (>1m³) utanför vattenskyddsområde

Namn / företag:		
Besöksadress:		Kontaktperson:
Postadress:		Telefonnummer dagtid:
Postnummer:	Ort:	Mobiltelefon:
E-postadress:		Telefax:

Fastighetsuppgifter

Fastighetsbeteckning:
Fastighetsägare (om annat än sökanden) namn och adress:

Förvaring i mark (cistern > 1m³)

Innehåll:	<input type="checkbox"/> Diesel	<input type="checkbox"/> Eldningsolja	<input type="checkbox"/> Spillolja
Rörledning:	<input type="checkbox"/> Ovan mark	<input type="checkbox"/> I mark (se upplysningar på nästa sida)	
Antal cisterner: _____			
<input type="checkbox"/> K-cistern	Volym: _____	Innehåll: _____	
<input type="checkbox"/> K-cistern	Volym: _____	Innehåll: _____	
<input type="checkbox"/> K-cistern	Volym: _____	Innehåll: _____	
<input type="checkbox"/> K-cistern	Volym: _____	Innehåll: _____	

Förvaring ovan mark (cistern > 1m³ ≤ 10m³)

Innehåll:	<input type="checkbox"/> Diesel	<input type="checkbox"/> Eldningsolja		
Rörledning:	<input type="checkbox"/> Ovan mark	<input type="checkbox"/> I mark (se upplysningar på nästa sida)		
Antal cisterner: _____				
<input type="checkbox"/> K-cistern	<input type="checkbox"/> S-cistern	Volym: _____	Innehåll: _____	
<input type="checkbox"/> K-cistern	<input type="checkbox"/> S-cistern	Volym: _____	Innehåll: _____	
<input type="checkbox"/> K-cistern	<input type="checkbox"/> S-cistern	Volym: _____	Innehåll: _____	
<input type="checkbox"/> K-cistern	<input type="checkbox"/> S-cistern	Volym: _____	Innehåll: _____	

Skyddsåtgärder (se nedan under upplysningar)

Hårdgöring av mark:	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nej
Sekundärt skydd:	<input type="checkbox"/> Invallning av cistern; volym: _____	Typ: _____
	<input type="checkbox"/> Dubbelmantling av cistern; typ: _____	
	<input type="checkbox"/> Dubbelmantling av rörledningar.	
	<input type="checkbox"/> Nederbördsskydd (tak e dyl)	
	<input type="checkbox"/> _____	

Övrigt

Upplysningar

Skyddsåtgärder
Behovet bedöms från fall till fall beroende av avstånd till vattentäkter, ytvatten, vattendrag, dagvattenbrunnar e dyl. Minimikravet är att de tekniska krav och krav på förläggning mm som ställs i föreskrifterna (NFS 2003:24 och SÄIFS 1997:9) är uppfyllda. Enligt dessa ska cisternen och rörledningar bli vara förlagda så att de är skyddade från trafik, nedfallande föremål och andra yttre faktorer. En cistern ovan mark ska kunna inspekteras runt om och vara placerad på ett stadigt och jämnt bärande underlag. Invallningar av typen "miljölådor" godtas därför inte på att kravet på att cisternen ska kunna inspekteras inte uppfylls. Hårdgöring ska göras med material som är tätt och ogenomträngligt för aktuell vätska.

Definitioner
K-cistern: Cistern med god korrosionsbeständighet, (t ex plastbelagd stål, glasfiberarmerad härdplast).
S-cistern: Cistern med mindre god korrosionsbeständighet, (t ex stål eller stållegering).

Lagrum
Information enligt 4 kapitlet 1 § i naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2003:24) om skydd mot mark- och vattenförorening vid lagring av brandfarliga vätskor skall lämnas in till miljönämnden i den kommun som berörs innan anordningen installeras.

Installationskontroll
Kopia på rapport över installationskontroll av cistern med tillhörande utrustning ska skickas in till miljönämnden när anordningen installerats.

För att få en så kort handläggningstid som möjligt, är det viktigt att du fyller i alla uppgifter och skickar med eventuella bilagor. Om det är något du funderar över, kontakta miljö- och byggenheten 0960-155 00.

Härmed intygar jag att de inlämnade uppgifterna är riktiga.

Datum:.....

Namnteckning:

Namnförtydligande: